

Herramientas para la gestión de las aguas subterráneas durante los eventos extremos

Laurence Gourcy, Jean-Jacques Seguin, Hélène Bessiere, Bruno Mougin, Yannick Vigier, Jérôme Nicolas, Stéphane Loigerot, Delphine Allier

▶ To cite this version:

Laurence Gourcy, Jean-Jacques Seguin, Hélène Bessiere, Bruno Mougin, Yannick Vigier, et al.. Herramientas para la gestión de las aguas subterráneas durante los eventos extremos. El Agua Subterránea: Recursos sin Fronteras, Oct 2018, Salta, Argentina. hal-02103962

HAL Id: hal-02103962 https://brgm.hal.science/hal-02103962

Submitted on 19 Apr 2019

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



Mercredi 24 avril 2013

Cuadro del estudio

- 1) Es necesario disponer de una herramienta a escala de « unidad de gestión » para conocer el estado del recurso hidrico subterráneo a lo largo del año
- 2) Esta herramienta debe permitir dar una información:
- Simple de lectura
- Actualizada regularmente
- Pertinente para la toma de decisión



El Boletin de situacion hidrologica (BSH)

Creado hace mas de 20 anos permite la representación de los niveles del agua subterranea en un mapa, con una comparación estadistica (inferior/superior) y una información sobre la tendencia de evolución del

mes anterior

Periodo de retorno

10 anos humedos


Entre 2,5 y 10 anos humedos Entre 2,5 humedo y 2,5 anos seco

Entre 2,5 y 10 anos secos

> 10 anos secos







El Boletin de situacion hidrologica (BSH)

Creado hace mas de 20 anos permite la representacion de los niveles del agua subterranea en un mapa, con una comparacion estadistica (inferior/superior) y una informacion sobre la tendencia de evolucion del

mes anterior

Periodo de retorno

10 anos humedos


Entre 2,5 y 10 anos humedos Entre 2,5 humedo y 2,5 anos seco

Entre 2,5 y 10 anos secos

> 10 anos secos







Los limites del BSH asi presentado

1 – Modo de cálculo

Basado sobre el cálculo de un périodo de retorno y las series tratadas (niveles de los 12 meses) debe respectar condiciones de cálculos

- Estacionaridad (no debe haber tendencia a subir o bajar)
- Independencia de los valores secesivas en la serie (no autocorelación)
- Numero de datos suficiente (minimo 10 datos, o sea 10 valores promedios mensuales -> 10 anos) y sin rupturas










Ejemplo de cálculo probabilista no pertinente

1) No estacionaridad : existe une tendencia



2) Autocorrelación (acuiferos con inertia)





Los limites del BSH asi presentado

2 – Información limitada para tomar decisiones en epoca de eventos extremos (inundaciones – sequias)



Cuales son las previsiones para los niveles de las napas para el próximo verano ?



Es necesario disminuir el consumo de agua ?











Creación de un indicador adaptado a todo tipo de funcionamiento hidrogeológico IPS

J

Basado en el modo de cálculo del SPI (Standardized Precipitation Index) desarollado por McKee et al y el Standardised Groundwater level Index (SGI, Bloomfield and Marchant, 2013)

MeteoFrance utilizando el SPI (para lluvia) y el SWI (para la humedad del suelo) la comparacion con el IPS es mas pertinente

Utilizacion de 7 clases (entre +3 y -3) para gestion mas fina

El IPS permite comparar los puntos de monitoreo entre ellos y proponer simples promedias entre varios puntos de monitoreo de un mismo acuifero para crear indicadores globales

Permite mejor cualificación de los eventos extremos (duración, intensidad, magnitud)








Creación de un indicador adaptado a todo tipo de funcionamiento hidrogeológico IPS


1

Ejemplos de utilizacion (inundaciones de enero 2018)



Creación de una herramienta para facilitar la lectura y proponer una información prospectiva

Etapa 1 - transmisión en tiempo real de los datos de los niveles de agua subterranea



1450 estaciones de monitoreo en Francia

97% de los pozos equipados en Sistema de transmission (GPRS)




Los datos estan incorporados a un Sistema y formato interoperable segun las normas INSPIRE




Creación de una herramienta para facilitar la lectura y proponer una información prospectiva

Etapa 2 – Construccion de los modelos de prevision



Creación de una herramienta para facilitar la lectura y proponer una información prospectiva

Etapa 3 – Recuperar otra informacion de interes (Iluvia, caudales de rios)











Etapa 4 – Construción del sitio internet MeteEauNappes (meteorologia subterránea)











Evolución - perspectivas

7

- > Puesta en producción de MeteEAUnappes
- Construcción de una red piezometrica y definicion de las valores umbrales para inundaciones
- > Revisión de los valores umbrales para sequia
- > Automatización de la preparación del bulletin mensual y evolución hacia previsión?







Gracias por su atención



Figure 2 ; affleurement et écoulement de la nappe de la craie dans une vallée « sèche » (Photo SGR Nord-Pas de Calais)

Mas informaciones : contactenos durante el congreso o www.Brgm.fr



BRGM THE FRENCH GEOLOGICAL SURVEY WWW.BRGM.EU





